

SOLUÇÃO DE LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Solução de limpeza para substratos minerais.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Ação prolongada.
CAMPO DE APLICAÇÃO	Indicada para aplicação no interior e exterior. Pode ser aplicada sobre a maioria dos substratos (betão, reboco ou estuque).
CARACTERÍSTICAS	
– Cor	Incolor
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	
– Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou escova.
– Preparação da superfície	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. No caso de repinturas, deve ser removida toda a tinta que se encontre desagregada.
– Preparação do produto	Diluir o produto (0,5L) em 10L de água. Agitar até completa homogeneização do produto.
– Número de demãos	1 demão Em suportes contaminados com fungos e algas, deve ser aplicada a solução preparada (0,5L de Solução de Limpeza diluída em 10L de água) e deixar atuar 24h antes de proceder à pintura. Em suportes muito contaminados com fungos e algas, pode ser efetuada uma lavagem com lixívia, devendo a superfície ser bem limpa com água, por forma a garantir que o substrato não contém vestígios da mesma para posterior tratamento. De seguida, deve ser aplicada a solução preparada (0,5L de Solução de Limpeza diluída em 10L de água) e deixar atuar 24h antes de proceder à pintura.
– Aplicação	MUITO IMPORTANTE: Após a aplicação da Solução de Limpeza preparada a superfície não deve ser lavada, pois pretende-se que o produto fique a atuar de forma latente, após a pintura. Em suportes que apresentem especial tendência ao aparecimento de fungos e algas, deve ser adicionado à tinta o Aditivo Anti-Algas/Fungos e Bolor.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM	A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C, e com uma humidade relativa inferior a 80%. Deve-se ainda evitar a aplicação em caso de previsão ou tempo chuvoso, húmido, frio ou ventoso. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.
OBSERVAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• MUITO IMPORTANTE: Após a aplicação da Solução de Limpeza preparada a superfície não deve ser lavada, pois pretende-se que o produto fique a atuar de forma latente, após a pintura.
ESTABILIDADE	O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.
FORMA DE FORNECIMENTO	0,5, 1 e 5L
