

## REPLAST “M”

Tinta aquosa texturada baseada em emulsão de acetato de vinilo/Veova®.

<b>IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	REPLAST "M" é uma tinta texturada, baseada numa emulsão de um copolímero vinílico, com uma criteriosa selecção de pigmentos e cargas que lhe conferem resistência à intempérie e permeabilidade ao vapor de água permitindo assim que o substrato respire.
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO</b>	Pode ser aplicado como acabamento sobre todos os substratos exteriores e interiores (estufes sintéticos, rebocos, etc.). Sobre BETÃO, aplicar primeiro o Selacril Aquoso ou Sintético. Não recomendamos o uso desta tinta como ESFREGAÇO sempre que se pretenda dar outro tipo de acabamento imediato (ex.: Mipaltex, Acriltext, Plasticril, etc.).
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
– <b>Acabamento</b>	Texturado
– <b>Brilho</b>	Mate
– <b>Cor</b>	Branca
– <b>Viscosidade (Haake 20°C)*</b>	12000 – 13000 cP
– <b>Densidade</b>	1,60
– <b>Teor de sólidos (%v/v)</b>	56,6%
– <b>Tempo de Secagem**</b>	Ao tacto: 1-2 horas Final: 12 – 18 horas
– <b>Rendimento</b>	1 - 1,25 m <sup>2</sup> /Lt. (2 demãos). Conforme o substrato.
– <b>Compostos orgânicos Voláteis (COV)***</b>	1 g/L
<small>* Conforme temperatura ambiente  ** COV – Compostos Orgânicos Voláteis  Valor-limite UE p/este prod. (cat.A/a): 30g/l. Este prod. contem no máx. 1g/l</small>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO</b>	
– <b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo ou escova.
– <b>Número de demãos</b>	2 demãos
– <b>Diluição</b>	1ª demão c/ 10 - 20% de água. 2ª demão sem diluição
– <b>Intervalo entre demãos</b>	12 -18 horas conforme temperatura e humidade ambiente. No Inverno poderá ir até 24 horas.
– <b>Diluyente de Limpeza</b>	Água

---

<b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO E SECAGEM</b>	A aplicação deve ser realizada com temperatura superior a 5°C, e com uma humidade relativa do ar inferior a 90%. Em consequência da aplicação fora das condições descritas poderão ocorrer problemas.
<b>ESTABILIDADE</b>	O produto deve ser armazenado na embalagem original, em local seco e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Garantindo as condições indicadas o produto apresenta uma estabilidade de um ano.
<b>FORMA DE FORNECIMENTO</b>	15 e 20L

---